

Fabricante
JUAN DE LACIERVA 21-15
POL. IND. OESTE
30169 MURCIA
TL.- FAX 968 827526
GRUPO RALVA



Comercializadora
Tundra Logistica SL
Mariano Tourné
+34722551251
ways.opl@gmail.com
Avda Escultor F Salzillo 30
30005 Murcia



Producto: RELISIMBOLO

FICHA TÉCNICA

Presentación: Las señales se sirven en una sola pieza sin empalmes
Tamaño de la Señal 120 Centimetros por 150 Centimetros
Fecha: 05/02/2017 **Revisión:** 2 **Color:** Bajo Norma 8.1.IC

Ambito de uso: Es un producto diseñado y pensado para la seguridad vial. Su ámbito de uso debe restringirse a los lugares donde se precise una reducción de velocidad. Ha demostrado su gran eficacia en lugares con alto índice de accidentalidad. Excelente adherencia sobre firmes bituminosos y de hormigón.



COMPOSICION del Material de Fabricación de las Señales Patentadas
Pintura a base de Resinas Sintéticas principalmente doble componente.
En la fabricación se utilizan materiales con el marcado CE

Ligante: Resina acrílica reticulable con peróxido.
Pigmento: Dióxido de Titanio Rutilo para el blanco y Pigmentos sin plomo para los colores
Aditivos: Humectantes, antisedimentantes y controladores de la viscosidad.
Otros Materiales de los RELISIMBOLOS:
Mezcla tratada con Antideslizante y Micro Esferas en los resaltos.

NORMAS GENERALES DE EMPLEO
Aplicación Según instrucciones adjuntas en cada caja.
Remover bien antes de usar para homogeneizar el producto.
Cumple las normas UNE.
Es aconsejable usar el producto antes de seis meses después de la fecha de su fabricación.
Clasificación Cumple las normas españolas para pinturas de señalización. PG-3. Art. 700.
Curado Depende de la temperatura y humedad
Para 25°C y 50% de humedad el tiempo de curado es de 10 minutos.
Condiciones de uso No aplicar sobre superficies húmedas o poco limpias,
ni a temperatura inferior a 5°C o superior a 40°C.
Reflectorización: Se obtiene por las microesferas de vidrio que llevan los botones o resaltos careacteristicos de nuestros productos.
Material para la Colocación para este tipo de señales: Pintura de Doble Componente Blanca
Dosificación: Dependiendo del estado del firme.Para firmes en buen estado la dotación será de 3 a 3,5 Kg/m2. Para firmes en mal estado la dotación oscilará entre 6 y 8 Kg/m2
Almacen No convienen almacenamientos prolongados ni a la intemperie, ni que el producto esté sometido a cambios extremos de temperatura.
El producto es acorde con Normas Internacionales para las de pinturas empleadas en la fabricación del Relisimbolo, sin embargo conviene contrastar en cada caso
el exacto cumplimiento de todas las características que se requieran.
Existe la posibilidad de fabricación de otros modelos y otros tamaños, Con pedidos minimos de 15 Unidades
Garantia por dos (2) años.









